

Technical Data

水性锈转化剂

产品概述

水性锈转化剂是一种以单组分特殊改性的水乳液树脂为成膜物质，漆膜坚韧耐用，可用于除锈难度较高的表面，本品具有优异的渗透性，涂装后能渗透进钢铁表面并把未除尽的铁锈转化成为漆膜的一部分，即带锈涂装。

适用范围

作为底漆涂装在除锈不彻底的铁制品表面，基材可以带锈施工，替代传统的喷砂、电动及手工除锈，特别适合用于生锈的复杂钢铁的防腐处理。

主要性能

本产品为水性体系，不含有机挥发物等有害物质，施工无粉尘，无毒无味，有利于环境保护。

本品涂装后表面可续涂水性防腐底漆、中途、面漆，均不会产生咬底等不良现象，施工通用性好。

产品参数

颜色	半透明
干燥时间	表干 1 小时，实干 12 小时
涂布率	0.15kg/m ² (1 道)，锈蚀较多时应涂装两遍以上
重涂时间	可湿喷湿涂装
后续涂装	12 小时以上

表面处理

涂装表面必须清洁、无油污、干燥，起翘松动的蜂窝状的不实锈蚀物应铲除，除锈越干净涂装效果越好。

涂装方法

可滚涂、刷涂、喷涂。

注意事项

施工时所用的工具必须保证干净整洁

施工现场通风条件良好，并穿戴必要的防护用品（手套、口罩等）

禁止阴雨、大雾、大风等恶劣环境作业

产品略有腐蚀性，施工过程中要做好防护措施



安徽戴勒特新材料科技有限公司

Anhui Deilert New Material Technology Co., Ltd

在所有储存和运输过程中要防止其结冰

